


## Комплект шлагбаума из тумбы и стрелы ST-RB104BR-R pack 1

- Стрела длиной 4 м
- Светоотражающие наклейки на стреле
- Резиновая амортизирующая кромка на стреле
- Бесщеточный двигатель постоянного тока
- Механизм откидывания стрелы
- Регулируемая скорость открывания до 3 с
- Интенсивность использования 100%
- Возможность резервирования питания
- Автореверс при обнаружении препятствия с настраиваемой силой
- Многофункциональный контроллер
- Все необходимые входы/выходы управления шлагбаумом и периферийным оборудованием
- Интерфейс RS485 и CAN шина
- Нарботка на отказ 5.000.000 циклов



Комплект: ST-RB104BR-R тумба шлагбаума для стрел 4 м, ST-RB004SA стрела стандартная 4 м.

### Технические характеристики

<b>Модель:</b>	<b>ST-RB104BR-R</b>
<b>Длина стрелы:</b>	4 м
<b>Максимальная скорость:</b>	3 с
<b>Тип:</b>	Правый
<b>Частота вращения двигателя:</b>	1400 об/мин
<b>Напряжение питания:</b>	~220 В (AC)
<b>Потребляемая мощность:</b>	140 Вт
<b>Класс защиты:</b>	IP54
<b>Диапазон рабочих температур:</b>	от -40 до +55 °C
<b>Диапазон рабочей влажности:</b>	10%–90%
<b>Габариты:</b>	930 x 330 x 220 мм

<b>Модель:</b>	<b>ST-RB004SA</b>
<b>Материал:</b>	Алюминий
<b>Длина:</b>	4 м
<b>Амортизирующая кромка:</b>	Да
<b>Подсветка:</b>	Нет
<b>Габариты:</b>	4050 x 80 x 45 мм